

# Technische Details unserer Plattformlifte



P200



P500



P5000



P501



P5001

## + Treppensituation

Treppenstandort	innen	innen	innen und außen	innen und außen	innen
Treppenverlauf	gerade	gerade	gerade und kurvig	gerade	kurvig

## + Funktionen

Tragkraft	max. 225 kg	max. 300 kg	max. 300 kg	max. 300 kg	max. 300 kg
Fahrtgeschwindigkeit	0,1 m/s	0,08 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s
Steigungswinkel	15° bis max. 44°	15° bis max. 45°	0° bis max. 60°	0° bis 50°	-60° bis 60°

## + Maße

Plattformgröße	700 mm x 900 mm / 680 mm x 840 mm	Individuell je nach Rollstuhl	Individuell je nach Rollstuhl	1400 mm x 1100 mm	1250 mm x 800 mm
----------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------

## + Ausstattung

Farben	Jede RAL-Farbe	Jede RAL-Farbe für Stützen / Plattform	Jede RAL-Farbe	Jede RAL-Farbe	Jede RAL-Farbe
Motor	24 VDC / 0,42 KW	24 VDC / 0,55 KW	24 VDC / 0,55 KW	24 VDC / 0,55 KW	24 VDC / 0,55 KW
Bedienung	Spiralkabel/ Funkfernbedienung	Spiralkabel/ Funkfernbedienung	Spiralkabel/ Funkfernbedienung	Spiralkabel/ Funkfernbedienung	Spiralkabel/ Funkfernbedienung

## + Elektrik

Stromversorgung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Antriebsart	Zahnstangen- antrieb	Rollenrad- antrieb	Stützketten- antrieb	Zahnstangen- antrieb	Doppelzahnstangen- antrieb